

# BOMBAS CENTRÍFUGAS EM AÇO INOXIDÁVEL



- BOMBAS DIRETAMENTE ACOPLADAS
- BOMBAS COM CAPA PROTEÇÃO MOTOR
- BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS (ATÉ 2,0 M)
- BOMBAS MANCALIZADAS
- BOMBA TRITURADORA CISALHADORA
- BOMBA TRITURADORA DE GELO
- BOMBAS PARA SÓLIDOS

ROTAÇÕES 1750 A 3500 RPM – VAZÕES E PRESSÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE

- Bombas centrífugas padrão sanitário, projetadas e fabricadas de acordo com a sua necessidade;
- As partes em contato com o produto são construídas em aço inoxidável tipo AISI 304 e 316L, estampadas, soldadas e polidas, livres de rebarbas ou pontos de acúmulos de produtos;
- Configuração com rotores aberto, semi-aberto e especiais;
- A vedação eixo-motor é feita através de selo mecânico de concepção sanitária, com acabamento polido sanitário ou eletro-polimento;
- Anéis de vedação da carcaça são fornecidas em borracha nitrílica, grau alimentício, ou opcionalmente em VITON ou EPDM;
- Enorme gama de aplicações, com indústrias alimentícias, farmacêuticas, tratamentos de água, efluentes e esgotos, com conexões tipo flange, rosca ou tri-clamp

[www.jrambiental.com.br](http://www.jrambiental.com.br)



(11) 96385 7584 – 99866 2084